




Tekniset tiedot lomake n° 0501-GB

ENERGY SPRAY LINE - AEROSOLIT

EL090 – ENERGY LINE CLEARCOAT



Heti valmis käytettäväksi.



Ilmakuivaus 20° C:
6 h

KUVAUS

1K akryyli kirkaslakka, hetikäyttövalmis aerosoli.

KÄYTTÖKOHDE

Erikoistuote automaalauksiin, kun tehdään pieniä korjauksia. "Tee-se-itse" sektorille soveltuva tuote aina, kun halutaan suorittaa työ nopeasti.

OMINAISUUDET

- Helppo käyttää ja heti valmis (aerosoli)
- Hyvä levittyvyys ja riittoisuus
- Kuivuu nopeasti
- Hyvä kiilto.
- Hyvä sään kesto
- Hyvä tartunta myös messingille, kevyt metalliseoksille ja aluumini seoksille

PINNAN VALMISTELU

Ruiskuta HYDROFAN basecoat . Anna liuottimien haihtua täysin (20-30 minuuttia 20°C:ssa).
Lisää tietoa tuotteen käytöstä lomakkeista lomakkeissa: N° 006 ja N° 007, joissa kerrotaan pikakorjaustyömenetelmistä.
Ennen kuin lisäät tuotetta suoraan metallille, poista rasva täysin tuotteella: 00695 SILICONE REMOVER SLOW.

KÄYTTÖ

Ruiskutus.

Heti käyttövalmis. Ravista huolellisesti 2-3 minuuttia ennen käyttöä.

Ruiskutuslämpötila: 15-30° C

Kerrosten lukumäärä: 2-3

Ruiskutusetäisyys: 20-25 cm

Haihdutus: 5-10 minuuttia 20°C:ssa

Suosittelun kalvon paksuus: 30-40 µ

DIR 2004/42/CE: Erikoismaalit IIB/e – VOC käyttövalmis 840 g/l

Tämän tuotteen käyttövalmis sisältää enintään <840 g/l VOC

KUIVUMISAJAT

Ilmakuivaus 20°C

Pölykuiva: 3-5 min

Kiinnityskuiva: 15-20 min

Läpikuiva: 6 h

Kiillotus: 6 h jälkeen.

HUOMIOT

HUOMIO: Tuote tarjoaa hyvän säänkeston, mutta riittämättömän polttoaineen keston. Tämän vuoksi sellaisten auton osien lakkaamista, jotka ovat bensatankin lähellä, ei suositella tällä tuotteella.

Jos tuotetta käytetään johonkin muuhun kun autojen pinnoille, tulee huomioida, että tuotteella on huono sieto etyylialkoholipesulle ja ylipäänsä aggressivisille pesuaineille.

HUOMIO: Käytön jälkeen ruiskuta putki tyhjäksi pullo alaspäin, jotta estät tukkeemat varastoinnin aiknana ennen seuraavaa käyttöä.

SÄILYVYYS 20°C: 24 kuukautta

TEKNISET TIEDOT LOMAKE N° 0501-GB PÄIVITETTY 10/2007

MAAHANTUOJA:

Ykkösväri Oy - Vanha Vaasantie 10, 33470 YLÖJÄRVI - PUH 010 666 4700

EMAIL ykkosvari@ykkosvari.fi - INTERNET www.ykkosvari.fi

Tässä lomakkeessa annetut tiedot on annettu hyvässä uskossa kokemustemme mukaan, kuitenkin käyttäjän tulee tarkistaa tuote ennen käyttöä, emme ota vastuuta käyttäjän huolimattomuudesta. TÄMÄ TUOTE ON TIELIIKENNEKULKUNEUVOJEN AMMATTIMAISEEN MAALAUKSEEN JA SE ON TÄRKOITETTU AMMATTIKÄYTTÖÖN.