



Tekniset tiedot lomaken° 0499-GB

ENERGY SPRAY LINE - AEROSOLIT



EL030 – ENERGY LINE ANTICORROSIVE PRIMER



Ready for use



Film thickness:
5-10 µ



Air drying at 20° C:
30-40 min.

KUVAUS

Harmaa heti valmis 1K ruosteenestopohjamaali spray.

KÄYTTÖKOHDE

Erikoistuote, joka sopii auto ja teollisuusmaalaukseen korroosion esto pohjamaalina ja tartuntana metallille, kun tehdään pieniä korjauksia. Yleisteollisuudelle suojapohjamaaliksi metallipinnoille.

OMINAISUUDET

- Helppo ja heti valmis (aerosoli)
- Kuivuu nopeasti
- Hyvä ruostesuoja
- Hyvä tartunta teräkselle, alumiinille ja sähkösinkitylle ja kuumasinkitylle teräkselle.

PINNAN ESIVALMISTELU

Poista rasva huolellisesti: 00695 SILICONE REMOVER SLOW ja hio sitten hienolla hiomapaperilla. Lisätietoja pikakorjausoppaan tekniset tietolomakkeista: N° 005 ja N° 006.

KÄYTTÖ

Ruiskutus.

Heti käyttövalmis. Ravista huolellisesti 2-3 minuuttia ennen käyttöä.

Ruiskutuslämpötila: 15-30° C

Kerrosten lukumäärä 1-2

Ruiskutusetäisyys: 20-25 cm

Haihdotus: 5 minuuttia 20°C:ssa

Suosittelun kalvon paksuus: 5-10 µ

DIR 2004/42/CE: Erikoismaalit IIB/e – VOC käyttövalmisseos 840 g/l

Tämän tuotteen käyttövalmisseos sisältää enintään <840 g/l VOC

KUIVAMISAJAT

Ilmakuivaus 20°C

Pölykuiva: 10 minuuttia

Kiinnityskuiva: 15-20 **minuuttia**

Täysin kuiva: 24 tuntia

SUOSITELTAVAT PÄÄLLEMAALATTAVAT

Lechler -valikoiman fillerit ja pintamaalit voidaan maalata päälle ilman hiontaa 30-40 minuutin haihdunnan jälkeen 20°C:ssa.

Lisätietoa pikakorjauksista tekniset tiedot lomakkeissa: N° 005 ja N° 006.

HUOMIO: Käytön jälkeen ruiskuta putki tyhjäksi pullo alaspäin, jotta estät tukkeemat varastoinnin aiknana ennen seuraavaa käyttöä..

SÄILYVYYS 20°C: 24 kuukautta.

TEKNISET TIEDOT LOMAKE N° 0499-GB PÄIVITETTY 07/2007

MAAHANTUOJA:

Ykkösväri Oy - Vanha Vaasantie 10, 33470 YLÖJÄRVI - PUH 010 666 4700

EMAIL ykkosvari@ykkosvari.fi - INTERNET www.ykkosvari.fi

Tässä lomakkeessa annetut tiedot on annettu hyvässä uskossa kokemustemme mukaan, kuitenkin käyttäjän tulee tarkistaa tuote ennen käyttöä, emme ota vastuuta käyttäjän huolimattomuudesta. TÄMÄ TUOTE ON TIELIIKENNEKULKUNEUVOJEN AMMATTIMAISEEN MAALAUKSEEN JA SE ON TÄRKOITETTU AMMATTIKÄYTTÖÖN.