


# Q070065 FRAMATIX MICROGRIP

Valkoinen vesipohainen pohjamaali sisämaalaukseen.

FRAMATIX MICROGRIP Q070065 tuotteella on erittäin hyvä tartunta normaaleihin rakennuspintoihin (esim kipsi, kipsilevy, tasoiteet yms), tuotteella on erinomainen matta ulkonäkö ja peittokyky.

## Characteristics

Haittuvien orgaanisten yhdisteiden luokituksen määrittäminen taulukon D Liitteen I mukaisesti, joka määritetty 19/04/2011 ja julkaistu Journal De La République Française -julkaisussa 13/05/2011 määritetty ISO 16000-9 metodin mukaisesti: Luokitus A +



**Ominaispaino:** 1,47 kg/l (Q070065)

**Kiintoainepitoisuus:** 62% (painon mukaan)

**Peittokyky (ref. MU 1961):** ERITTÄIN HYVÄ

**Kalvon kiiltoaste (ref. UNI 1062):** ERITTÄIN MATTA

**Vesihöyryn siirtyvyys (ref. UNI 1062):** KORKEA


**Lian pysyvyys (ref. UNI 10795):** ALHAINEN

**Pestävyyden (ref. UNI 10795):** ERINOMAINEN PESUNKESTO (yli 5000 prosessia – 10000 hankausta)

**VOC Sisältö (ref. 2004/42/EC)**

EC raja-arvo tälle tuotteelle, kategoria a/BA – 2010, is 30 g/l VOC käyttövalmiille seokselle. FRAMATIX MICROGRIP Q070065, Käyttövalmisseos sisältää enintään 30 g/l VOC.


## Käyttö




Ohennus: 20% volyymin mukaan



Väli kerrosten välissä: 4-5 h, aikaan vaikuttaa lämpötila ja ilman suhteellinen kosteus.



Täysin kuiva: 6-7 h, aikaan vaikuttaa lämpötila ja ilman suhteellinen kosteus.



Riittoisuus: 8 m<sup>2</sup>/l (1 kerros). Tähän arvoon vaikuttaa maalattavan pinnan huokoisuus, karkeus, imeytyvyys sekä kalvon paksuus.

## Ennen käyttöä

**Pinnat:** tasoitteet, esi-sekoitetet tasoitteet, kipsi ja kipsilevyt.

**Pinnan esikäsittely:** liituuntuvat ja huonon tartunan omaavat pinnat tulee käsitellä sopivalla fiksatiivilla ennen tuotetta chalking FRAMATIX MICROGRIP Q070065.

FRAMATIX MICROGRIP Q070065 voidaan maalata suoraan vanhoille pinnoille, tasoitteelle, esi-sekoitetulle tasoitteelle, sandardille, liekinkestävälle ja vedenpitävälle kipsille ja kipsilevyille ilman fiksatiivia.

## Värivalikoima

---

FRAMATIX MICROGRIP Q070065 voidaan sävyttää valikoiman CHRÉON – **White Soul** sävyihin.



**“Väripastat”:** FRAMATIX MICROGRIP Q070065 sävytetään DAC väripastoilla.



### Huomiot

Suojaa jäätymiseltä. Tuotteen säilyvyys alkuperäisastiassa 5° - 35°C lämpötilassa on 24 kuukautta.

*Huom.: mikäli tarvitset yksityiskohtaisempia tietoja, konsultoi teknistä osastoa..*

**Maahantuoja:** Ykkösväri Oy, Vanha Vaasantie 10, 33470 YLÖJÄRVI – PUH 010 666 4700 – EMAIL [ykkosvari@ykkosvari.fi](mailto:ykkosvari@ykkosvari.fi) - [www.ykkosvari.fi](http://www.ykkosvari.fi)

Kaikki annettu tieto on tulosta huolellisesti tehdyistä testeistä ja parhaasta tietämyksestä. Tieto on annettu ohjeeksi ja se ei takaa lopputulosta. Tietoa ei voida käyttää kiistassa liittyen kuvattuun tuotteeseen, koska olosuhteet eivät ole hallinnassamme.

06/2022