FRAMATON AMBIENTE COMFORTLINE OPACO

YLEINEN KUVAUS

Innovatiivinen, super-pestävä, vesipohjainen pintamaali luokkaa A+ , ympäristöihin, jotka noudattavat HACCP protokollaa; satiiniversio, josta saadaan lisäaineella homeenkestävä. Tuote takaa korkean tahran poiston yleisimmillä pesuaineilla ilman, että pinta kärsii. Myös ihanteellinen intensiiviisiin väreihin, saatavilla matta, kiiltävä ja satiini pintaisena. Uniikin tuoksunsa ansiosta tuotetta voidaan käyttää ympäri vuoden.

MAIN CHARACTERISTICS

- Alhainen haju
- Erinomainen tuoksuominaisuus
- Erinomainen peitto märkänä
- Erinomainen peitto kuivana
- Erittäin hyvä pesun kesto.

TEKNISET OMINAISUUDET

- **Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden luokituksen määritys taulukon D Liitteen I mukaisesti, joka määritetty 19/04/2011 ja julkaistu Journal De La République Française -julkaisussa 13/05/2011 määritetty ISO 16000-9 metodin mukaisesti:** Luokitus A +



- **HEDONINEN SÄVY (ref. VDI 3882-2):** 2.72
- **Määritys ODOMETRINEN YKSIKKÖ (ref. UNI 13725):** OU_E/m^3 835
- **OMINAISPAINO (ref. ASTM D1475):** 1.44 kg/l (LQ060601 BIANCO/VALKOINEN), 1.42 kg/l (LQ060608 Base M), 1.22 kg/l (LQ060609 Base TR).
- **KIILTOASTE (ref. UNI EN ISO 2813):** 7 Kiilto 85°. **LUOKITUS UNI EN 13300:** MATTA
- **KIILTOTASO (Luokitus ref. UNI 10795):** MATTA
- **LIAN PYSYMINEN (Luokitus ref. UNI 10795):** ERITTÄIN ALHAINEN
- **MÄÄRITYS MÄRKÄHINKKAUSKESTÄVYYS JA PINNOITTEEN PUHTAANAPITO (ref. UNI EN ISO 11998):** < 5 µm 200 pyyhkimisprosessin jälkeen. **LUOKITUS UNI EN 13300:** Luokka 1.
- **PEITTOKYVYN MÄÄRITYS (Luokitus ref. UNI EN 13300):** Luokka 1 riittoisuus 7 m^2/l.
- **PESUN KESTÄVYYS (Luokitus ref. UNI 10795**): ERITTÄIN HYVÄ PESUNKESTO, 10000 pyyhkimistä, joka vastaa 5000 pesuprosessia.

FRAMATON AMBIENTE COMFORTLINE OPACO EI SISÄLLÄ LIUOTTIMIA, AMMONIAKKIA, FORMALDEHYDEJÄ JA ALKYYLIFENOLIETOKSYLAATTEJA.

PINNAT

- Seinätasoite
- Kipsiseinät
- Kipsilevyseinät

PINNAN ESIVALMISTELU

Seinätasoitteet: ennen FRAMATON AMBIENTE COMFORTLINE OPACO maalaamista seinille, seinät tulee ensin tartunta-/pohjamaalata.

Kipsi: ennen FRAMATON AMBIENTE COMFORTLINE OPACO maalaamista seinille, seinät tulee ensin tartunta-/pohjamaalata.

Kipsilevy: ennen FRAMATON AMBIENTE COMFORTLINE maalaamista seinille, seinät tulee ensin tartunta-/pohjamaalata.

Huoltomaalaus: on mahdollista maalata FRAMATON AMBIENTE COMFORTLINE OPACO suoraan vanhalle pinnalle. Mikäli pinnassa on epätäydellisyyksiä, korjaa ne ennen maalausta sopivalla tavalla ja toimi kuten maalaisit uutta pintaa.

TYÖTAVAT JA TUOTTEEN VALMISTELU

	**Työkalut:** Synteettinn sivellin. Lyhytkarvainen tela. Perinteinen ruisku (Paine 3-5 Bar, Suutinkoko 1.5-2.0 mm).
	**Ohennus:** 15% volyymin mukaan.
	Haihdunta ennen toista kerrosta: 5 tuntia; aika riippuu lämpötilasta ja ilman suhteellisesta kosteudesta.
	**Täysin kuiva:** 16 tuntia; aika riippuu lämpötilasta ja ilman suhteellisesta kosteudesta.
	**Riittoisuus:** 18 m^2/l (1 kerros). Tämä arvo vaihtelee riippuen pinnan ominaisuuksista ja käytettävästä maalaustavasta.

SAATAVILLA OLEVAT VÄRIVALIKOIMA

Color Trainer White Soul True Color Chrèon Sottotinte NCS RAL

VOC Sisältö (ref. 2004/42/EC)

EC raja-arvo tälle tuotteelle, kategoria. a/BA – 2010, is 30 g/l VOC käyttövalmiille seokselle. FRAMATON AMBIENTE COMFORTLINE OPACO, käyttövalmisseos sisältää enintään 30 g/l VOC.

HUOMIOT

FRAMATON AMBIENTE COMFORTLINE SATINATO tuotteella maalattu pinta voidaan puhdistaa ja desinfioida vesipohjaisilla tuotteilla (valkaisuaine, ammoniakki, jne.). Vältä käyttämästä alkoholipohjaisia tuotteita.

VAROITUKSET

Suojaa jäätymiseltä. Tuotteen säilyvyys alkuperäisastiassa 5°- 35°C lämpötilassa on 24 kuukautta.
Yksityiskohtaiet työhygienia ja terveyden suojatoimenpiteet löydät käyttöturvatiedotteesta.

Huom.: mikäli tarvitset yksityiskohtaisempia tietoja, konsultoi teknistä osastoa..

TEKNISET TIEDOT LOMAKE N° 919-GB
PÄIVITETTY 03/2020

Maahantuoja: Ykkösväri Oy, Vanha Vaasantie 10, 33470 YLÖJÄRVI – PUH 010 666 4700 – EMAIL ykkosvari@ykkosvari.fi - www.ykkosvari.fi

Kaikki annettu tieto on tulosta huolellisesti tehdyistä testeistä ja parhaasta tietämyksestä. Tieto on annettu ohjeeksi ja se ei takaa lopputulosta. Tietoa ei voida käyttää kiistassa liittyen kuvattuun tuotteeseen, koska olosuhteet eivät ole hallinnassamme.