





Tekniset tiedot lomake n°0441/50-GB

PINTAMAALIT


MAC 5 (M5000) MACROFAN 1K TOPCOAT



1000 ml +
800-1000 ml



17-18" DIN4
20°C:ssa



Ø 1,2-1,4 mm
4 Bar
Kerrosten lkm:
2 kerrosta



Ilmakuivaus 20°C:ssa
Käsittelykuiva: 40-45 min.
Täysinkuiva : 24 h

KUVAUS

1K nitro-akryyli kiiltävä pintamaali.

KÄYTTÖKOHEET

Soveltuu 1K kiiltäviin solidväri maalauksiin, jolta vaaditaan hyvää laatua. Soveltuu teollisuuden kohteisiin, joissa vaaditaan nopeaa kuivumista. Soveltuu myös aerosolipulloon ja autojen ja moottoripyörien korjaukseen.

OMINAISUUDET

- Erittäin helppo ruiskuttaa.
- Todella nopea kuivuminen.
- Helppo kiilloittaa
- Hyvä kiilto.
- Hyvä kestävyys.

PINNAN ESIVALMISTELU

Voidaan ruiskuttaa 2K akryylifillereien päälle (MACROFAN FILLERIT) kuivaa-kuivalle (hiontamaali) työmenetelmällä.

KÄYTTÖ

Ruiskutus.

Sekoitusuhde:

MAC 5 MACROFAN 1K TOPCOAT (valmistettu sideaineesta M5000)

00551 LECHLEROID THINNER

tai

00740 -00741 THINNER AUTOREFINISHING

volyymin tai painon mukaan

1000 osaa

800-1000 osaa

Ruiskutusviskositeetti 20 °C:ssa:17- 18" DIN4

Ø Ilmasuutin: 1,2 - 1,4 mm

Ilmanpaine: 4 Bar

Kerrosten lukumäärä: 2 tai 3

Haihdunta kerrosten välissä: 5 min., kun lämpötila 20°C

Suosittelun kalvon paksuus: 40 µ

Teoreettinen riittoisuus: 4-5 m² , kun kalvon paksuus 40 µ 1 lt/kg käyttövalmiilla seoksella

DIR 2004/42/CE: Erikoispinnoitteet IIB/e – VOC käyttövalmisseos 840 g/l

Tämä tuote sisältää enintään 840 g/l VOC

KUIVUMISAJAT

Ilmakuivaus 20°C

Käsittelykuiva : 40-45 min.

Täysinkuiva : 24 h

Kevyt uunitus 60°C

15 – 20 min. riippuen kalvon paksuudesta

KIILLOITUS

8 - 14 h jälkeen lämpötilan ollessa 20°C. Aika vaihtelee kalvon paksuuden mukaan.

HUOMIOT

Kun korjataan autoja ja moottoripuoria, voidaan käyttää nitrofillereiden päälle (05548 MONOFILLER – 05546 STOPPER PLUS) hiontamaalina.

TEKNISET TIEDOT LOMAKE N° 0441/50-GB

PÄIVITETTY 11/2008

MAAHANTUOJA: Ykkösväri Oy - Vanha Vaasantie 10, 33470 YLÖJÄRVI - PUH 010 666 4700 -

EMAIL ykkosvari@ykkosvari.fi - INTERNET www.ykkosvari.fi

Tässä lomakkeessa annetut tiedot on annettu hyvässä uskossa kokemustemme mukaan, kuitenkin käyttäjän tulee tarkistaa tuote ennen käyttöä, emme ota vastuuta käyttäjän huolimattomuudesta. TÄMÄ TUOTE ON TIELIIKENNEKULKUNEUVUJEN AMMATTIMÄISEEN MAALAUKSEEN JA SE ON TARKOITETTU AMMATTIKÄYTTÖÖN.