

# Q147101 WOOD LIFE HYDRO VERNICE TRASP. LUCIDA

# Q147102 WOOD LIFE HYDRO IMPREGNANTE CERATO

WOOD LIFE HYDRO sarjalle; VERNICE TRASPARENTE LUCIDA ja IMPREGNANTE CERATO, ovat puulakkoja, jotka on tehty akryylisideaineesta vesiemulsioon (mikroemulsio), joka mahdollistaa helpon imeytymisen puun syyhyyn ja varmistaa tartunnan. Pääasiallinen ominaisuus WOOD LIFE HYDRO sarjalle; VERNICE TRASPARENTE LUCIDA ja IMPREGNANTE CERATO on voimakas veden kestävyys, joka estää veden imeytymisen ulkoa. WOOD LIFE HYDRO, VERNICE TRASPARENTE LUCIDA ja IMPREGNANTE CERATO eivät ainoastaan sisällä UV POWER FILTER –suojan, joka estää pintaa kellastumasta, mutta ne sisältävät myös erikois HALS lisäaineen, joka estää pinnan huononemisen.

Valitse tuote sen mukaan, mitä kiiltoa haluat käyttää: Q147101 tuotteella on 75 kiilto, Q147102 on satiini 28 kiilto.



## Ominaisuudet

**Ominaispaino:** 1,05 kg/l

**Kiintoainepitoisuus:** 43% painosta

**UNI EN ISO 2813 kiiltomittari 60°:** Q147101 WOOD LIFE HYDRO VERNICE TRASPARENTE LUCIDA 75 KIILTO  
Q147102 WOOD LIFE HYDRO IMPREGNANTE CERATO 28 KIILTO


### VOC SISÄLTÄ(ref. 2004/42/EC)

EC raja-arvo tälle tuotekategorialle on E/BA is 150 g/l VOC käyttövalmisseos. WOOD LIFE HYDRO, VERNICE TRASPARENTE LUCIDA Q147101 ja IMPREGNANTE CERATO Q147102, käyttövalmisseos sisältää enintään 130 g/l VOC

## Käyttö



Jotta saavutetaan suojaava kerros tarvitaan 2-3 kerrosta




Ohennus: 5% volyymin mukaan



Väli kerrosten välissä: 3 h, riippuen lämpötilasta ja suhteellisesta ilman kosteudesta.



Täysin kuiva: 16 h, riippuen lämpötilasta ja suhteellisesta ilman kosteudesta.



Coverage: 16 m<sup>2</sup>/l (1 coat). This value changes according to the substrate's porosity, roughness and absorption and to the application system.

## Varotoimet ennen käyttöä

Pinnat: Puu

### Pinnan esikäsittely:

**UUSI PUU:** Kun käytetään sisälle WOOD LIFE HYDRO, VERNICE TRASPARENTE LUCIDA ja IMPREGNANTE CERATO tuotteita, tuote voidaan käyttää suoraan raakalle ja puhtaalle puulle, ulkona käytettäessä, jotta saadaan suojaava pinta tulee aina ensin sivellä WOOD LIFE HYDRO IMPREGNANTE, joko läpinäkyvänä tai sävytettynä.

**ESIPINNOITETTU PUU:** Yleisesti ottaen WOOD LIFE HYDRO, VERNICE TRASPARENTE LUCIDA ja IMPREGNANTE CERATO tuotteet tarttuvat hyvin olemassa olevalle 1K synteettiselle maalille huolellisen kuivahionnan jälkeen (P280-P320). On kuitenkin suositeltavaa testata ennen varsinaista työtä.

## Värivalikoima

**Värivalikoima:** WOOD LIFE HYDRO, VERNICE TRASPARENTE LUCIDA Q147101 ja IMPREGNANTE CERATO Q147102 voidaan sävyttää CHREON LEGNO puuvalikoiman säviin.



**“Väripastat”:** WOOD LIFE HYDRO, VERNICE TRASPARENTE LUCIDA Q147101 ja IMPREGNANTE CERATO Q147102, ovat sävytettävissä DAC väripastoilla.



### Huomiot

Suojaa jäätymiseltä.

Tuote säilyy alkuperäisastiassa +5° ja +35°C lämpötilassa 24 kuukautta.

Nämä tuotteet eivät sisällä vaarallisia ainesosia Italian Ministeriön 28/01/1992 mukaan ja eivät vaadi etiketöintiä tai käyttöturvat

Pese siveltimet ja telat vedellä ja saippualla käytön jälkeen. Vältä tuotteen kuivumista työvälineisiin.

HUOMIO: mikäli tarvitset lisätietoa tai selitystä, konsultoi teknistä palvelua.

**Maahantuoja:** Ykkösväri Oy, Vanha Vaasantie 10, 33470 YLÖJÄRVI – PUH 010 666 4700 – EMAIL [ykkosvari@ykkosvari.fi](mailto:ykkosvari@ykkosvari.fi) - [www.ykkosvari.fi](http://www.ykkosvari.fi)

Kaikki annettu tieto on tulosta huolellisesti tehdyistä testeistä ja parhaasta tietämyksestä. Tieto on annettu ohjeeksi ja se ei takaa lopputulosta. Tietoa ei voida käyttää kiistassa liittyen kuvattuun tuotteeseen, koska olosuhteet eivät ole hallinnassamme.

11/2018