




Tekniset tiedot lomake n° 0498-GB

ENERGY SPRAY LINE - AEROSOLIT



EL010 – ENERGY LINE PLASTIC PRIMER



Ready for use



Air drying at 20° C:
20-30 min.

KUVAUS

Universaali heti valmis 1K aerosolipohjamaali, joka soveltuu muoveille.

KÄYTTÖKOHDE

Erikoistuote, jota käytetään automaalauksessa pieniin korjauksiin kaiken tyyppisille autoissa käytettäville muoveille.

OMINAISUUDET

- Helppo ja heti valmis (aerosoli)
- Erinomainen tartunta suoraan muovi materiaaleille
- Kuivuu nopeasti
- Turvallinen käyttää
- Hieman hopeaan menevä sävy tekee helpommaksi käyttää

PINNAN ESIVALMISTELU

Poista rasva huolellisesti: 00665 HYDROCLEANER SLOW/ 00699 HYDROCLEANER.
Saadaksesi lisätietoa tuotteen käytöstä, katso tietolomake FAST REPAIRS (pikakorjausprosesseista) lomakkeesta N° 007.

KÄYTTÖ

Ruiskutus.

Valmis käytettäväksi. Ravista huolellisesti 2-3 minuuttia ennen käyttöä.

Ruiskutuslämpötila: 15-30° C

Kerrosten lukumäärä: 1 cross coat

Ruiskutusetäisyys: 20-25 cm

Suosittelu kalvon paksuus: 5-10 µ

DIR 2004/42/CE: Erikoismaalit IIB/e – VOC käyttövalmisseos 840 g/l

Tämän tuotteen käyttövalmisseos sisältää enintään <840 g/l VOC

KUIVUMISAJAT

Ilmakuivaus 20°C

20-30 min.

SUOSITELTAVAT PÄÄLLEMAALATTAVAT

Lechler valikoiman fillerit ja pintamaalit ilman hiontaa haihdutuksen jälkeen.
Saadaksesi lisätietoa tuotteen käytöstä, katso tietolomake FAST REPAIRS (pikakorjausprosesseista) lomakkeesta N° 007.

HUOMIOTAVAA

HUOMIO: tuote ei sovellu maalattavaksi polyeteeni (PE) pinnoille. Polyeteeniä käytetään joissakin tankeissa ja moottoripyörän yksityiskohdissa.

Käytön jälkeen, suihkuta pulloa ylösalaisin, jotta tyhjennät putken. Tällä toimella estät tukkeumaongelmat varastoinnin aikana seuraavaa käyttöä varten.

KÄYTTÖAIKA 20°C: 24 kuukautta

TEKNISET TIEDOT LOMAKE N° 0498-GB
PÄIVITETTY 4/2013

MAAHANTUOJA:

Ykkösväri Oy - Vanha Vaasantie 10, 33470 YLÖJÄRVI - PUH 010 666 4700

EMAIL ykkosvari@ykkosvari.fi - INTERNET www.ykkosvari.fi

Tässä lomakkeessa annetut tiedot on annettu hyvässä uskossa kokemustemme mukaan, kuitenkin käyttäjän tulee tarkistaa tuote ennen käyttöä, emme ota vastuuta käyttäjän huolimattomuudesta. TÄMÄ TUOTE ON TIELIIKENNEKULKUNEUVUJEN AMMATTIMÄISEEN MAALAUKSEEN JA SE ON TARKOITETTU AMMATTIKÄYTTÖÖN.