


FRAMATON SETA COMFORT LINE

Vesipohjainen, erittäin hyvin pestävissä oleva seinämaali, jolla erinomainen peittokyky- ja hajuominaisuudet.

Ominaisuudet

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden luokituksen määrittäminen taulukon D Liitteen I mukaisesti, joka määritetty 19/04/2011 ja julkaistu Journal De La République Française –julkaisussa:



Määrittäminen HEDONINEN SÄVY (ref. VDI 3882-2 : 2003) : 1,22

Määrittäminen ODOMETRINEN YKSIKKÖ (ref. UNI 13725 : 2004) : OU_E / m^3 2300

OMINAISPAINO: 1,46 kg/l (Q081501 VALKOINEN) 1,46 kg/l (Q081502 Base M) 1,38 kg/l (Q081503 Base TR)

Kiintoainepitoisuus: 66% (paino/paino)

Peittokyky (ref. MU 1631): ERINOMAINEN

Kalvon lopputulos / kiilto (ref. UNI 10795): ERITTÄIN MATTA

Vesihöyryn välittyminen (ref. UNI 10795): KORKEA



Lian keräävyys (ref. UNI 10795): HYVIN ALHAINEN

Pestävyys (ref. UNI 10795): KESTÄÄ ERINOMAISESTI PESUA

VOC sisältö (ref. 2004/42/EC)

Tuotteen EC raja-arvo, kategoria a/BA – 2010, on 30 g/l VOC käyttövalmiille tuotteelle. FRAMATON SETA COMFORT LINE, käyttövalmisseos sisältää enintään 30 g/l VOC.


Käyttö




Ohennus: 25% (volyymin mukaan).



Haihdunta-aika ennen toista kerrosta: 3-4 h, riippuen lämpötilasta ja ilmansuhteellisesta kosteudesta.



Täysin kuiva: 5-6 h, riippuen lämpötilasta ja ilmansuhteellisesta kosteudesta.



Riittävyys: 12 m²/l (1 kerros). Tämä arvo vaihtelee riippuen pinnan huokoisuudesta, karkeudesta, imeytyvyydestä ja maalausmenetelmästä.

Ohjeet ennen käyttöä

Pinnat: laasti-, tasoite-, kipsi- ja kipsilevyseinät.

Pintojen esikäsittely: uudet ja vanhat pinnat, maalatut tai ei, liituiset tai ei, tulee olla huolellisesti puhdistetut ja käsitelty sopivalla tartunnalla ennen kuin käytät FRAMATON SETA COMFORT LINE tuotetta.

Värivalikoimat

Kolometria: FRAMATON SETA COMFORT LINE on saatavilla **Chrèon** värivalikoimien sävyissä – **Color Trainer, White Soul, Esterni Classic, Style, Smalti (pintamaalit)** ja kansainvälisten standardien väreissä, kuten **NCS** ja **RAL**:



“Väripastat”: FRAMATON SETA COMFORT LINE sävytetään DAC väripastoilla.



HUOMIOT

Suojaa jäätymiseltä.

Tuotteen säilyvyys alkuperäisastiassa +5°C ja +35°C välisessä lämpötilassa on 24 kuukautta.

HUOMIO: lisätietoja varten ota yhtettä tekniseen palveluun.

Tässä lomakkeessa annetut tiedot on annettu hyvässä uskossa parhaan kokemustemme mukaan . Tuotetta voidaan käyttää vain tarkoituksiin, jotka kuvattu yllä. Emme voi vastata tuloksista, jotka ovat tehty olosuhteissa, jotka eivät ole valvontamme alaisuudessa.

03/2017

Maahantuoja: Ykkösväri Oy, Vanha Vaasantie 10, 33470 YLÖJÄRVI – PUH 010 666 4700 – EMAIL ykkosvari@ykkosvari.fi - www.ykkosvari.fi